監視映像システム & センサー SELCO

ワイドダイナミックカメラ SCB-6000WD



ワイドダイナミックカメラ SCB-6000WD

希望小売価格: 126,000円(税抜: 120,000円)

ワイドダイナミックレンジ52dBを実現

● 逆光の強いところ、明暗差の激しいところでも高コントラストの 鮮明な映像を映し出します。



人物が暗い、背景が鮮明



人物が鮮明、背景が白トビ

● ビル・マンションのエントランス部分、金融機関のATMコーナーなどへの設置に最適です。

プライバシーマスク機能搭載

- 映したくない箇所をマスク(目隠し)する機能を搭載し、プライバシー保護に配慮したセキュリティシステムの実現が可能です。
- 最大4箇所の、プライバシーマスクゾーンの設定が可能。様々な 設置環境への対応が可能です。



簡易デイナイト機能

夜間には白黒画像に自動的に切り替わり、低照度環境での撮影にも対応します。



ワイドダイナミックカメラ SCB-6000WD

仕 様	
型 式	SCB-6000WD
カメラ部	
撮像素子	1/3型インターライン転送方式CCD
有 効 画 素 数	約38万画素、768(水平)×494(垂直)
映 像 出 力	1.0Vp-p 75Ω(BNC)
同期方式	内部同期方式
テレビジョン方式	NTSC方式
解 像 度	水平:480TV本以上(中心部)
ワイドダイナミックレンジ	52dB
プライバシーゾーン	4ゾーン
最低被写体照度	0.35lx (F=1.2)
デイナイト切替	Auto/Night/Day
S N 比	50db以上(AGC OFF時)
逆光補正	6マスク
電子シャッター	1/60、1/100~1/100,000秒、AES、WD
フリッカーレス	1/100秒
R S 4 8 5	ADDRESS/BOUD RATE
一般仕様	
電源電圧	DC12V
消費電力	4.5W(最大)
使用温度範囲	-10℃~+50℃
使用湿度範囲	20%~85%RH(結露なきこと)
外 形 寸 法	D134×W67.5×H58.5mm(突起部含まず)
質量	約445g
材質	アルミニウム
付 属 品	取扱説明書

外観図

[個人情報について]

・本カタログ掲載商品にて撮影された個人を判別できる映像情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」 に該当します。

[その他付記事項]

- ・本カタログ掲載商品は、映像監視を目的とするものであり、発生した事故・損害などを補償するものではありません。
- ・お客様による商品の分解、修理または改造を行われた場合もしくは、保証書に記載される保証対象外となる条件に適合する場合は、保証期間内であっても有償修理の対象になる場合があります。
- ・製品の仕様、外観は改善などのために予告なく変更する場合があります。
- ・商品の色は、印刷物のため若干実物と異なる場合があります。



セルコ株式会社

本 社 〒607-8322 京都市山科区川田清水焼団地町7番地1 R&Dハウス TEL:075-501-0070(代) FAX:075-582-1188

京都事業所 〒607-8326 京都市山科区川田御出町14番地3 TEL:075-501-0070(代) FAX:075-592-4275

東京営業所 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-27-10 ロイヤルハウス6F TEL:03-5448-0066 FAX:03-5448-9300

福岡営業所 〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2-4-13 九州DKビル1F TEL:092-738-0700 FAX:092-738-0710

仙台出張所 〒981-1104 仙台市太白区中田5丁目16-8 旭レジデンス103号 TEL:022-306-0886 FAX:022-306-0887



安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず「取扱 説明書」、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正し く設置してください。

仕様書・承認図はホームページからダウンロードできます。

http://www.selco.ne.jp

お求め、お問い合わせは		

http://www.selco.ne.jp E-mail info@selco.ne.jp